

Produktinformation

DE-F965



Materialbeschreibung:	Verbundmaterial aus Papier und PET, weiß, beidseitig glänzend, ohne Kleber, reißfest, Laserbedruckbar	
Anwendung:	Kontrollzettel, Laufkarten, Beschriftung von KLT- Behältern, Warenauszeichnung, Eintrittskarten, Codierungen	
Materialstärke:	171 µm, 215 g/m ² 80 g/m ² PAP / 36µ PET / 80 g/m ² PAP	
Dehnung:	2-6 %	in Anlehnung an ISO 527-1
Glätte nach Bekk:	1000 s	ISO 5627
Zugfestigkeit LD:	60 MPa	in Anlehnung an ISO 527-1
Zugfestigkeit TD:	30 MPa	in Anlehnung an ISO 527-1
Druckarten:	ist in allen gängigen Druckverfahren einwandfrei bedruckbar Es sind keine speziellen Druckfarben erforderlich	
Lagerung:	unbegrenzt bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit	

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.