



Materialbeschreibung:	PVC-Folie transparent matt; hervorragende Licht- und Alterungsbeständigkeit; für Außeneinsatz geeignet		
Anwendung:	selbstlaminierende Kabelmarkierer mit teilweiser weißer Bedruckung		
Materialstärke:	80 µm		
Klebstoff:	AS2: Acrylatklebstoff, lösemittelbasiert		
Haftung:	permanent haftend		
Klebkraft:	Glas: 10 N/25 mm FTM1		
Trägermaterial:	Kraftpapier		
Trägerstärke:	135 g/m ²		
Temperaturbereich:	- 30 °C bis + 90 °C		
Verklebetemperatur:	> + 5 °C		
Druckarten:	Thermotransfer beschriftbar, Siebdruck		
Farbbandempfehlung:	DE-R99, DE-R25		
Lösemittelbeständigkeit:	Lösungsmittel	Einwirkzeit	Feststellung
	Benzin	10 Minuten	keine Aufwölbung
	Diesel	10 Minuten	keine Änderung
	Motoröl	10 Minuten	keine Einwände
	Hydraulik Öl	1 Stunde	keine Einwände
	Salzsprühnebel	24 Stunden	keine Änderung
Lagerung:	2 Jahre bei max 22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit		

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.